

SXM VERSION C 1450rpm ø 28 mm



UN001940-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*



UN001941-LN

CM 1788010

178 Series

SXM 1450 rpm C version ø 28 mm

11.20 (21375)
13.20 (21255)
15.20 (21256)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt.	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	1260160	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
3	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880833	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	90 Sh
5	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	◔
6	1780130	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍
	1780140	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	✪ ▲
7	1260130	Tenuta acqua		Water seal	3	❍
	1260220	Tenuta acqua		Water seal	3	✪ ▲
8	1780090	Guida pistone	anteriore Ø 15	Piston guide	3	❍
	1780110	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	✪ ▲
9	1780010	Corpo pompa		Pump body	1	
10	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
11	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
12	1780550	Anello		Ring	1	
13	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
14	880130	Tappo		Plug	1	
15	1780050	Spina		Pin	3	
16	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
17	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=10Nm
18	1789010	Coperchio	completo	Cover	1	
19	1780710	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
20	1780060	Pistone	di guida	Piston	3	
21	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
22	1260091	Disco		Plate	3	
23	1780070	Pistone	Ø 15	Piston	3	❍
	1780080	Pistone	Ø 18	Piston	3	✪ ▲
24	1260100	Rondella		Washer	3	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
26	1380141	Piede		Foot	2	Optional
27	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
28	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	3	C=20Nm
29	1263130	Vite	TE M8x12	Screw	4	C=20Nm Optional
30	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	1780100	Guida pistone	posteriore Ø 15	Piston guide	3	❍
	1780120	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	✪ ▲
32	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
33	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	❍
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	✪ ▲
34	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
35	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
36	1780020	Testa		Head	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt.	Note
37	1381550	Rondella		Washer	8	
38	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	8	C=15Nm
40	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	(d)
41	1321080	Anello		Ring	1	
45	1780240	Albero	marcato 1	Shaft	1	❍
	1780250	Albero	marcato 2	Shaft	1	✪
	1780570	Albero	marcato 4	Shaft	1	▲
47	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(b)
57	1789271	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	1789269	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪ ▲
71	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
72	1260430	Anello		Ring	1	
73	1780690	Disco		Plate	1	
74	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2125 valvole *valves*		B=KIT 2739 ø 15 pistoni *pistons*		B=KIT 2746 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 2787 tenute olio *oil seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	23	3	23	3	10	1
4	6					16	1
						30	3
						47	1

E=KIT 2741 ø 15 tenute acqua *water seals*		E=KIT 2747 ø 18 tenute acqua *water seals*		G=KIT 2740 ø 15 anelli appoggio *support rings*		G=KIT 2745 ø 18 anelli appoggio *support rings*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	3	7	3	6	3	6	3
32	3	32	3				
33	3	33	3				

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **SXM 11.20** **cod. 21375**	▲ Per / *For* **SXM 13.20** **cod. 21255**	✪ Per / *For* **SXM 15.20** **cod. 21256**

C	Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔	Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
(b)	Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
(d)	Montare con attrezzo speciale cod. 1780610 / *Fit with special tool code nr. 1780610*
@	Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON *SPECIAL PARTS*



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2776	Tenute acqua/*Water seals* ø 15	1
2777	Tenute acqua/*Water seals* ø 18	1

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,415 Kg		