

XMV VERSION D 3400rpm ø 3/4"



UN003302-CP

KIT RICAMBI / *PART KITS*



UN003303-MR

178 Series

XMV 3400 rpm D version + F25 ø 3/4"

3 G30 (20095) — *3 G25 (FP)*
3.5 G25 (7996) — *3.5 G22 (FP)*

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	1260160	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
3	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	◔ C=15Nm
6	1780130	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	
7	1260130	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	
8	1780090	Guida pistone	anteriore Ø15	Piston guide	3	
9	1780010	Corpo pompa		Pump body	1	
10	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
11	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
12	1780550	Anello		Ring	1	
13	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
14	880130	Tappo		Plug	1	
15	1780050	Spina		Pin	3	
16	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
17	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=10Nm
18	1789010	Coperchio	completo	Cover	1	
19	1780040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
20	1780060	Pistone	di guida	Piston	3	
21	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
22	1260091	Disco		Plate	3	
23	1780070	Pistone	Ø 15	Piston	3	
24	1260100	Rondella		Washer	3	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
26	1380141	Piede		Foot	2	Optional
27	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
28	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	3	C=20Nm
29	1263130	Vite	TE M8x12	Screw	4	Opt. C=20Nm
30	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	1780100	Guida pistone	posteriore Ø 15	Piston guide	3	
32	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
33	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	
34	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
35	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
36	1781060	Testa		Head	1	
37	1381550	Rondella		Washer	8	
38	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	8	
40	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	(d)
41	1321080	Anello		Ring	1	
43	820440	Vite	M6x6	Screw	1	
44	1780580	Flangia	F25	Flange	1	
45	1780590	Albero	marcato 9	Shaft	1	❍
	1780930	Albero	marcato 8	Shaft	1	▲
46	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	4	C=24,5Nm
47	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(b)
57	1789284	Premontaggio testa		Head assembly	1	
71	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
72	1260430	Anello		Ring	1	
73	1780690	Disco		Plate	1	
74	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1864 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6
4	6

B=KIT 2739 ø 15 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
23	3

C=KIT 2787 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
10	1
16	1
30	3
47	1

E=KIT 2741 ø 15 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
7	3
32	3
33	3

G=KIT 2740 ø 15 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
6	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For*
XMV 3 G25
XMV 3 G30 cod. 20095

▲ Per / *For*
XMV 3.5 G22
XMV 3.5 G25 cod. 7996

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
(d) Montare con attrezzo speciale cod. 1780610 / *Fit with special tool code nr. 1780610*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON *SPECIAL PARTS*



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2776	Tenute acqua/*Water seals* ø 15	1

Olio - *Oil*	
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,415 Kg